

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400012

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	76.8 мм (3.02 Дюймы)	Эффективность эмульгированной воды	95%
Размер резьбы	M16 × 1.5	Тип	Сепаратор воды
Длина	147.7 мм (5.81 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
НД прокладки	70.2 мм (2.76 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
ВД прокладки	60.5 мм (2.38 Дюймы)	Примечания	Не предназначено для применения на морской технике
Эффективность 99%	11 МИКРОН	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 19438

Сравнительные номера

P550588, SN327, FC5716, SFF8422, FF5135,
WK 842/2, BOSCH-REXROTH 1457434056

