

## ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400013

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
  - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
  - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



### Характеристики

Наружный диаметр	96 мм (3.78 Дюймы)	Тип	Вторичный
Размер резьбы	M18 × 1.5	Вид конструкции	Навинчиваемые
Длина	144 мм (5.67 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза, мелтблаун
НД прокладки	71 мм (2.80 Дюймы)	ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)

#### Сравнительные номера

P550004, SN99111, FC25040, SFF7855, FF5470,  
WK 940/20, BOSCH-REXROTH 1457434421

