

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400014

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальный состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	94 мм (3.70 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985
Размер резьбы	M24 × 1.5	Эффективность эмульгированной воды	95%
Длина	172 мм (6.77 Дюймы)	Тип	Сепаратор воды
НД прокладки	90 мм (3.54 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	68 мм (2.68 Дюймы)	Эффективность 99 %	30 МИКРОН

Сравнительные номера

P550391, FT7269, FC1005, SFF6280, FF5367,
WK 10 022, MITSUBISHI ME056280

