

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400015

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	93.6 мм (3.69 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985
Размер резьбы	1-14 UN	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Длина	265 мм (10.43 Дюймы)	Тип	Вторичный
НД прокладки	91 мм (3.58 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	77.5 мм (3.05 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Эффективность 99 %	3 МИКРОН		

Сравнительные номера

P550625, SN55429, FC5517, SFF0625,
FF5624, WK 9058, CATERPILLAR 1R0762

