

## ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400018

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
  - Специальный состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
  - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



### Характеристики

Наружный диаметр	107.4 мм (4.23 Дюймы)	Эффективность 99 %	10 МИКРОН
Размер резьбы	1-14 UN	Деформация, разрыв	4 Бар (58 Фунты/кв. дюйм)
Длина	216.4 мм (8.52 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза, мелтблаун
Резьба емкости	3 3/4-10 UN		

#### Сравнительные номера

P955606, SN916010, SFC530210, SFR1610FW,  
FS19914, WK 1080/7 x, ATLAS COPCO 3222308994

