

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400019

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальный состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985
Размер резьбы	M20 × 1.5	Тип	Вторичный
Длина	174 мм (6.85 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)	Тип наполнителя	Мелтблаун
ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)	Эффективность 99,9%	5 МИКРОН

Сравнительные номера

P550880, SN40574, FC45010/FC45012, SFF0320,
FF 5612, WK 929 x, CUMMINS 4897897

