

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400022

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеящим соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	108 мм (4.25 Дюймы)	Резьба емкости	УПОРНАЯ РЕЗЬБА S80×3
Размер резьбы	1-14 UN	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO TR13353
Длина	229 мм (9.02 Дюймы)	Тип	Сепаратор воды
НД прокладки	103 мм (4.06 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	93 мм (3.66 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза

Сравнительные номера

P550778, SN 70207, SFC793930, SFR4230FW,
FS19769, PL420x, DAF 1433649

