

## ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400024

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
  - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
  - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



### Характеристики

Наружный диаметр	85 мм (3.35 Дюймы)	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Внутренний диаметр	19 мм (0.75 Дюймы)	Вид конструкции	Картридж
Длина	71.3 мм (2.81 Дюймы)	Тип наполнителя	Металлическое сито
Стандарт проведения испытаний на производительность	JIS D 1617		

#### Сравнительные номера

P502420, SN30025, SFC51170, SFR5005FW,  
FF5788, P917/2 x, PERKINS 26550005

