

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400025

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	107.7 мм (4.24 Дюймы)	Эффективность 95 %	10 МИКРОН
Размер резьбы	1-14 UN	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 4402/11171
Длина	217 мм (8.54 Дюймы)	Тип	Первичный
НД прокладки	91 мм (3.58 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	80.8 мм (3.18 Дюймы)	Тип наполнителя	Мелтблаун
Резьба емкости	3 3/4-10 UN		

Сравнительные номера

P551858, RACOR R120T, SN 912010, SFC-5504-10,
FS19591, WK 1175 x, CATERPILLAR 1335673

