

## ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400026

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
  - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
  - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



### Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Эффективность 95 %	3 МИКРОН
Размер резьбы	7/8-14 UN	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985
Длина	174 мм (6.85 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)		

#### Сравнительные номера

P550774, CUMMINS 3959612, SN 40604,  
FC-5713, SFF5488, FF5488, WK 930/6 x

