

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400028

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	87.12 мм (3.43 Дюймы)	ВД прокладки	70 мм (2.76 Дюймы)
Размер резьбы	1 1/4-12 UN	Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 75	25 МИКРОН
Длина	203.55 мм (8.01 Дюймы)	Тип	Сепаратор воды
НД прокладки	87 мм (3.43 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые

Сравнительные номера

P551354, CATERPILLAR 1R1804, SN 30017,
EF-5102, SFF 0201E, FS20009

