

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400031

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	108 мм (4.25 Дюймы)	Полная длина	233 мм (9.17 Дюймы)
Размер резьбы	1-14 UN	Эффективность 99 %	10 МИКРОН
Длина	231 мм (9.09 Дюймы)	Тип	Вторичный
НД прокладки	99 мм (3.90 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	90 мм (3.54 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза, мелтблаун

Сравнительные номера

P576926, JOHN DEERE RE533910,
SN 70328, FS1093,

