

## ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400033

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
  - Специальный состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
  - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



### Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Резьба емкости	3 1/8-10 UN
Размер резьбы	1-14 UN	Эффективность 90 %	30 МИКРОН
Длина	140 мм (5.51 Дюймы)	Тип	Сепаратор воды
НД прокладки	90 мм (3.54 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	80 мм (3.15 Дюймы)		

#### Сравнительные номера

P551843, SN926030, SFC710330, SFR5654FW,  
RACOR R260P

