

## ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400034

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
  - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
  - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



### Характеристики

Наружный диаметр	80 мм (3.15 Дюймы)	Тип	Сепаратор воды
Длина	196.3 мм (7.73 Дюймы)	Вид конструкции	Картридж
Эффективность 99 %	3 МИКРОН	Тип наполнителя	Комбинированный
Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985	Примечания	Не предназначено для применения на морской технике
Эффективность эмульгированной воды	95.00 ПРОЦЕНТ		

#### Сравнительные номера

P551422, SN 70273, FS19976, WK 8162,  
JOHN DEERE RE521538

