

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400036

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	96 мм (3.78 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO TR13353
Размер резьбы	M16 × 1.5	Эффективность эмульгированной воды	95.00 ПРОЦЕНТ
Длина	144 мм (5.67 Дюймы)	Тип	Сепаратор воды
НД прокладки	71 мм (2.80 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза

Сравнительные номера

P550494, SN5298, FC7937, SFF5298, FF5298,
WDK 940/5, DAF 1318695

