

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400037

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	118.3 мм (4.66 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985
Размер резьбы	1 1/4-12 UN	Эффективность эмульгированной воды	95%
Длина	227 мм (8.94 Дюймы)	Деформация, разрыв	10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм)
НД прокладки	110 мм (4.33 Дюймы)	Тип	Сепаратор воды
ВД прокладки	98 мм (3.86 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
Эффективность 99 %	30 МИКРОН	Тип наполнителя	Целлюлоза

Сравнительные номера

P550958, SN5036, FC6505, FF5036,
KOBELCO 25011024

