

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400042

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1985
Размер резьбы	1-12 UN	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Длина	200 мм (7.87 Дюймы)	Тип	Первичный
НД прокладки	86.2 мм (3.39 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	77.5 мм (3.05 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Эффективность 99 %	25 МИКРОН		

Сравнительные номера

P556915, SN207, FC6501, SFF6915, FF5207,
WK 962/11, DETROIT DIESEL 23517471

