

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ

QF 400184

Предохранительные фильтры имеют двойное назначение: дублируют функции фильтра предварительной очистки и защищают двигатель во время обслуживания фильтра предварительной очистки.

- Принимают на себя функции фильтра предварительной очистки в случае его повреждения или неправильной установки.
- Не пропускают загрязняющие вещества на чистую сторону воздухозаборной системы во время обслуживания фильтра предварительной очистки.
- Быстро забиваются загрязняющими веществами, если их пропускает фильтр предварительной очистки, тем самым предупреждая операторов о проблеме.
- Предохранительные фильтры рекомендуется заменять при каждой третьей замене фильтра предварительной очистки, при условии что фильтр предварительной очистки не вышел из строя.



Характеристики

| | |
|---|------------------------|
| Наружный диаметр | 148,8 мм (5.83 Дюймы) |
| Внутренний диаметр | 37.85 мм (1.63 Дюймы) |
| Длина | 218.19 мм (8.59 Дюймы) |
| Диаметр прокладки | 41.4 мм (1.63 Дюймы) |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | ISO 5011 |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Тип | Первичный/ Предохранительный |
| Вид конструкции | Radialseal/ Круглый |
| Тип наполнителя | Целлюлоза |

Сравнительные номера

SN40755, FS53015

TEREX 15505368

