

ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ QF 400194

Топливный фильтр предотвращает преждевременный износ насоса и форсунок благодаря подаче очищенного топлива в двигатель. Топливные фильтры Q производятся из компонентов высочайшего качества для экономичной фильтрации топлива без снижения рабочих характеристик. Преимущества топливных фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают абсолютную плотность между загрязненной и очищенной стороной в фильтре благодаря специальным клеевым соединениям.
 - Специальная состав фильтровальной бумаги обеспечивает высокую степень очистки топлива.
 - Нечувствительность к агрессивному топливу.
- Все фильтры марки Q соответствуют или превосходят требования, предъявляемые производителями техники и оборудования.



Характеристики

Наружный диаметр	108 мм (4.25 Дюймы)	Резьба емкости	3 3/4-10 UN
Размер резьбы	1-14 UN	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 4402/11171
Длина	217 мм (8.54 Дюймы)	Тип	Сепаратор воды
НД прокладки	88.4 мм (3.48 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	80.4 мм (3.17 Дюймы)		

Сравнительные номера

P551859, SN912030, SFC550430, SFR1230FW,
FS19754, WK11002x, RACOR R120P

