

ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ QH 500002

Гидравлические фильтры предназначены для защиты гидравлической системы оборудования от попаданий металлических частиц и загрязняющих примесей, образующихся в результате трения деталей гидравлических компонентов, а также способствуют снижению износа механизмов. Преимущества гидравлических фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают высокое рабочее давление в гидравлической системе.
- Длительный срок службы фильтра благодаря высокой грязеемкости фильтрующего материала.
- Справляются с очисткой больших потоков проходящей жидкости.
- Надежность - выдерживают большие перепады давления.
- Являются заменой для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	129 мм (5.08 Дюймы)	Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 1000	11 МИКРОН
Размер резьбы	1 1/4 BSP/G	Вид конструкции	Навинчиваемые
Длина	179 мм (7.05 Дюймы)	Тип наполнителя	Синтетические
НД прокладки	107 мм (4.21 Дюймы)	ВД прокладки	97 мм (3.82 Дюймы)

Сравнительные номера
P171613, SH76955, HF 7980,
W 1374/2, IVECO 5801649910

