

ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ QH 500048

Гидравлические фильтры предназначены для защиты гидравлической системы оборудования от попаданий металлических частиц и загрязняющих примесей, образующихся в результате трения деталей гидравлических компонентов, а также способствуют снижению износа механизмов. Преимущества гидравлических фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают высокое рабочее давление в гидравлической системе.
- Длительный срок службы фильтра благодаря высокой грязеемкости фильтрующего материала.
- Справляются с очисткой больших потоков проходящей жидкости.
- Надежность - выдерживают большие перепады давления.
- Являются заменой для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	108 мм (4.25 Дюймы)	ВД прокладки	93 мм (3.66 Дюймы)
Размер резьбы	M40 × 2	Эффективность, определяемая коэффициентом «бета», 200	27 МИКРОН
Длина	230 мм (9.06 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
НД прокладки	103 мм (4.06 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза

Сравнительные номера

P763987, SAME 244192800, SH56400, HC-51040,
SFH1715, HF6350, WD 11 002

