

ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ QH 500176

Гидравлические фильтры предназначены для защиты гидравлической системы оборудования от попаданий металлических частиц и загрязняющих примесей, образующихся в результате трения деталей гидравлических компонентов, а также способствуют снижению износа механизмов. Преимущества гидравлических фильтров Q FILTER:

- Обеспечивают высокое рабочее давление в гидравлической системе.
- Длительный срок службы фильтра благодаря высокой грязеемкости фильтрующего материала.
- Справляются с очисткой больших потоков проходящей жидкости.
- Надежность - выдерживают большие перепады давления.
- Являются заменой для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

| | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Наружный диаметр | 101.6 мм (4 Дюймы) | Длина | 235.7 мм (9.28 Дюймы) |
| Внутренний диаметр | 58.4 мм (2.3 Дюймы) | Вид конструкции | Картридж |
| Внутренний диаметр 2 | 22.86 мм (0.9 Дюймы) | Тип наполнителя | Металлическое сито |

Сравнительные номера

P578599, SH56149, HF35501, CATERPILLAR 6E1473

