

## ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600001

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



### Характеристики

Наружный диаметр	108 мм (4.25 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Размер резьбы	1 1/8-16 UN	Деформация, разрыв	10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм)
Длина	262 мм (10.31 Дюймы)	Тип	Полнопоточный
НД прокладки	99 мм (3.90 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	90 мм (3.54 Дюймы)	Эффективность 99 %	40 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1858		

#### Сравнительные номера

P554004, CATERPILLAR 2P4004, HI-FI SO667,  
Sakura C5501, Sure Filter SFO4004, Fleetguard LF667,  
W 11 102/34

