

## ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600003

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.

### Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Обводной клапан	Да
Размер резьбы	1-12 UN	Установка обводного клапана низкого диапазона	2 Бар (29 Фунты/кв. дюйм)
Длина	200 мм (7.87 Дюймы)	Установка обводного клапана высокого диапазона	2.5 Бар (36 Фунты/кв. дюйм)
НД прокладки	71 мм (2.80 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
ВД прокладки	61 мм (2.40 Дюймы)	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Эффективность 99%	40 МИКРОН	Тип	Полнопоточный
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 4548-12	Вид конструкции	Навинчиваемые
Клапан для защиты от обратного слива	Да		

### Сравнительные номера

P553771, HI-FI S0040, Sakura C6204,

Sure Filter SFO4054, Fleetguard LF4054, MANN W962

