

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600004

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	110 мм (4.33 Дюймы)	Обводной клапан	Да
Размер резьбы	1 1/8-16 UN	Тип наполнителя	Целлюлоза
Длина	256 мм (10.08 Дюймы)	Деформация, разрыв	4 Бар (58 Фунты/кв. дюйм)
НД прокладки	102 мм (4.02 Дюймы)	Тип	Полнопоточный
ВД прокладки	92 мм (3.62 Дюймы)	Эффективность 99%	20 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1858	Вид конструкции	Навинчиваемые
Клапан для защиты от обратного слива	Да	Установка обводного клапана низкого диапазона	2.5 Бар (36 Фунты/кв. дюйм)

Сравнительные номера

P551102, HI-FI SO515, Sakura C7911,

DEUTZ 1174420, Sure Filter SFO9214, LF4112, W 11 102

