

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600006

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	118 мм (4.65 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Размер резьбы	1 3/8-16 UN	Деформация, разрыв	10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм)
Длина	260 мм (10.24 Дюймы)	Тип	Обводная труба
НД прокладки	110 мм (4.33 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	98 мм (3.86 Дюймы)	Эффективность 99%	22 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J1858	Эффективность 50%	9 МИКРОН

Сравнительные номера

P550777, CUMMINS 330432, SO777, C5702,
SFO0777, LF777, WP 1270

