

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600008

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	108 мм (4.25 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	SAE J806
Размер резьбы	1-12 UN	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)	Тип	Полнопоточный
ВД прокладки	61 мм (2.40 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
Эффективность 99 %	23 МИКРОН	Тип наполнителя	Целлюлоза
Длина	203 мм (7.99 Дюймы)		

Сравнительные номера

P550319, VOLVO 204307511, SO3640,
C5105, LF3883

