

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600010

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	81 мм (3.19 Дюймы)	Обводной клапан	Да
Размер резьбы	M20 × 1.5	Установка обводного клапана низкого диапазона	0.8 Бар (12 Фунты/кв. дюйм)
Длина	86 мм (3.39 Дюймы)	Установка обводного клапана высокого диапазона	1 Бар (15 Фунты/кв. дюйм)
НД прокладки	64 мм (2.52 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
ВД прокладки	54 мм (2.13 Дюймы)	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 16889	Тип	Полнопоточный
Клапан для защиты от обратного слива	Да	Вид конструкции	Навинчиваемые

Сравнительные номера

P550162, T8304, C1049, SFO44593, LF3462,
W87, Cummins Onan 1871000

