

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600011

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Размер резьбы	1 1/8-16 UN	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Длина	174 мм (6.85 Дюймы)	Тип	Полнопоточный
НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)	Эффективность 50%	20 МИКРОН

Сравнительные номера
P550428, SO10046, SO100, SFO3937, LF3970

