

## ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600014

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



### Характеристики

Наружный диаметр	188 мм (7.40 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Внутренний диаметр	67 мм (2.64 Дюймы)	Деформация, разрыв	6 Бар (87 Фунты/кв. дюйм)
Длина	254 мм (10.00 Дюймы)	Вид конструкции	Картридж
НД прокладки	101.6 мм (4.00 Дюймы)	Эффективность 99%	40 МИКРОН
ВД прокладки	66.98 мм (2.64 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 4572

#### Сравнительные номера

P557500, CATERPILLAR 7N7500, SO3485,  
O5504, LF3485

