

## ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600015

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



### Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Эффективность 99 %	40 МИКРОН
Размер резьбы	M92 × 2.5	Тип наполнителя	Целлюлоза
Длина	155 мм (6.10 Дюймы)	Тип	Полнопоточный
НД прокладки	92.85 мм (3.66 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	87.83 мм (3.46 Дюймы)		

Сравнительные номера  
P550779, JOHN DEERE RE504836

