

## ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600016

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



### Характеристики

Наружный диаметр	136 мм (5.35 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Размер резьбы	1 1/2-16 UN	Деформация, разрыв	10.3 Бар (149 Фунты/ кв. дюйм)
Длина	308 мм (12.13 Дюймы)	Тип	Полнопоточный
НД прокладки	110 мм (4.33 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые
ВД прокладки	100 мм (3.94 Дюймы)	Эффективность 99%	40 МИКРОН

#### Сравнительные номера

P554005, SO691, C5502, SFO4005,  
LF 691A, WD13145/1

