

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600017

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Обводной клапан	Да
Размер резьбы	1-12 UN	Тип наполнителя	Целлюлоза
Длина	200 мм (7.87 Дюймы)	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
НД прокладки	71 мм (2.80 Дюймы)	Тип	Полнопоточный
ВД прокладки	61 мм (2.40 Дюймы)	Эффективность 99%	40 МИКРОН
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 4548-12	Вид конструкции	Навинчиваемые
Клапан для защиты от обратного слива	Да	Установка обводного клапана низкого диапазона	2 Бар (29 Фунты/кв. дюйм)
		Установка обводного клапана высокого диапазона	2.5 Бар (36 Фунты/кв. дюйм)

Сравнительные номера

P553771, SO040, C6204, SFO4054, LF4054, MANN W962

