

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600018

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

| | | | |
|---|----------------------|--------------------|------------------------------|
| Наружный диаметр | 109 мм (4.29 Дюймы) | Тип наполнителя | Целлюлоза |
| Размер резьбы | 1 3/8-16 UN | Деформация, разрыв | 8.3 Бар (120 Фунты/кв. дюйм) |
| Длина | 263 мм (10.35 Дюймы) | Тип | Полнопоточный |
| НД прокладки | 101 мм (3.98 Дюймы) | Вид конструкции | Навинчиваемые |
| ВД прокладки | 92 мм (3.62 Дюймы) | Эффективность 99% | 21 МИКРОН |
| Стандарт проведения испытаний на производительность | SAE J806 | Эффективность 50 % | 5 МИКРОН |

Сравнительные номера

P550425, VOLVO 4775565, SO11502, C5717,
SFO5565, LF 17502, WP 11 102/3

