

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600019

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	118 мм (4.65 Дюймы)	Эффективность 99 %	22 МИКРОН
Размер резьбы	M52 × 1.5	Тип наполнителя	Синтетические
Длина	297 мм (11.69 Дюймы)	Деформация, разрыв	10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм)
НД прокладки	119 мм (4.69 Дюймы)	Тип	Сочетание
ВД прокладки	102 мм (4.02 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые

Сравнительные номера

P550595, SO 10014, C-7604, SFO 8935,
LF9010, W 11 011, John Deere RE58935

