

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600025

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.

Характеристики

Наружный диаметр	124 мм (4.88 Дюймы)	Обводной клапан	Да
Размер резьбы	1 1/2-12 UN	Установка обводного клапана низкого диапазона	1.17 Бар (17 Фунты/кв. дюйм)
Длина	120 мм (4.72 Дюймы)	Установка обводного клапана высокого диапазона	1.32 Бар (19 Фунты/кв. дюйм)
НД прокладки	116.5 мм (4.59 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
ВД прокладки	98 мм (3.86 Дюймы)	Деформация, разрыв	6.9 Бар (100 Фунты/кв. дюйм)
Эффективность 50 %	16 МИКРОН	Тип	Сочетание
Стандарт проведения испытаний на производительность	JIS D 1611	Вид конструкции	Навинчиваемые

Сравнительные номера

P502042, ISUZU 8970967770, T 6747, C1515,
SFO6777, LF3854, W 1228

