

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600193

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	93 мм (3.66 Дюймы)	Клапан для защиты от обратного слива	Да
Размер резьбы	M20 × 1.5	Обводной клапан	Да
Длина	136 мм (5.35 Дюймы)	Установка обводного клапана низкого диапазона	0.55 Бар (8 Фунты/кв. дюйм)
НД прокладки	72 мм (2.83 Дюймы)	Установка обводного клапана высокого диапазона	0.75 Бар (11 Фунты/кв. дюйм)
ВД прокладки	62 мм (2.44 Дюймы)	Тип наполнителя	Целлюлоза
Эффективность 99 %	40 МИКРОН	Тип	Полнопоточный
Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 16889	Вид конструкции	Навинчиваемые

Сравнительные номера

P550934, SO 480, C2107, LF3369, W 7053,
CATERPILLAR 1N4402H

