

ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ QO 600212

Масляные фильтры Q разработаны для поддержания максимальных эксплуатационных показателей современных систем смазки двигателей. Преимущества масляных фильтров Q FILTER:

- Высокая грязепоглощающая способность поддерживает чистоту масла, задерживая загрязнения, которые вызывают повреждение двигателя.
- Абсолютная плотность между сторонами загрязненного и очищенного масла.
- Металлические детали с высокой защитой от коррозии созданы рассчитаны на длительную интенсивную работу.
- Надежно защищают двигатель, обеспечивая максимальные рабочие показатели при холодном потоке.
- Разработаны и настроены под соответствующий тип двигателя и его спецификацию.
- Прямая замена для большинства оригинальных фильтров, используемых в технике и оборудовании.



Характеристики

Наружный диаметр	108 мм (4.25 Дюймы)	Стандарт проведения испытаний на производительность	ISO 16889
Размер резьбы	1 1/8-16 UN	Тип наполнителя	Целлюлоза
Длина	262 мм (10.31 Дюймы)	Деформация, разрыв	10.3 Бар (149 Фунты/кв. дюйм)
НД прокладки	99 мм (3.90 Дюймы)	Тип	Полнопоточный
ВД прокладки	90 мм (3.54 Дюймы)	Вид конструкции	Навинчиваемые

Сравнительные номера

P550519 / P553191, SO3477, C5510, SFO0667, LF4006,
W11102/35, CATERPILLAR 310730 / CATERPILLAR 492164004

