

TEBOIL COMPRESSOR OIL SHV 68

ОПИСАНИЕ

TEBOIL COMPRESSOR OIL SHV 68 – полностью синтетическое компрессорное масло на основе ПАО для ротационных винтовых и лопастных воздушных компрессоров, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Подходит для применения как в стационарных, так и в мобильных компрессорах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокий индекс вязкости позволяет применять масло в различных климатических условиях
- Современные противоизносные присадки минимизируют износ подшипников, шестерен, винтов, обеспечивая длительный срок службы компрессора
- Отличная фильтруемость гарантирует сохранение чистоты масла и стабильность его характеристик в процессе эксплуатации
- Обладает лучшей антиокислительной стабильностью по сравнению с минеральными компрессорными маслами.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- ISO 6743-3 L-DAJ
- ISO 6521-2 L-DAJ

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEBOIL COMPRESSOR OIL SHV 68	Значение	Единицы измерений	Метод испытаний
Плотность при 20°C	832	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	66,5	мм ² /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	10,4	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	143	-	ASTM D 2270
Дезэмульсация при 54°C	10	мин	ASTM D 1401
Температура вспышки	255	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-55	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.