

TEBOIL HYPOID SAE 80W-140

ОПИСАНИЕ

TEBOIL HYPOID SAE 80W-140 - высокоэффективное трансмиссионное масло для использования в дифференциалах и главных передачах. Гарантирует отличные смазывающие свойства при высоких, в том числе ударных, нагрузках.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендуется для осей, дифференциалов, гипоидных передач и других узлов легковых автомобилей и коммерческой техники, требующих применения масел уровня свойств API GL-5 и класса вязкости SAE 80W-140. Обладает отличными вязкостно-температурными характеристиками, снижает износ, а также обеспечивает высокую работоспособность в широком диапазоне рабочих температур.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5
- Scania STO 1:0
- MIL-L-2105D
- ZF TE-ML 05A/12E/16D/21A

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL HYPOID SAE 80W-140	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	885	кг/м ³	ASTM D4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	26,5	мм ² /с	ASTM D445
Индекс вязкости	122	-	ASTM D 2270
Температура вспышки	164	°C	ASTM D 92
Динамическая вязкость при -26°C	100 000	мПа·с	ASTM D 2983
Температура застывания	-33	°C	ASTM D 97

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.