

ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 GREEN K

Концентрат охлаждающей низкозастывающей жидкости

Соответствует требованиям

- VW TL 774-C
- ASTM D3306
- ГОСТ 28084-89
- MTU MTL 5048
- SAE J1034
- Ford ESD M97B49-A

Описание продукта

Концентрат высококачественной охлаждающей низкотемпературной жидкости на основе этиленгликоля, разработанный по гибридной технологии. В состав концентрата входят соли органических кислот и силикаты, предотвращающие коррозию.

Область применения

Используется для приготовления жидкости, предназначенной для использования в замкнутых системах охлаждения всех современных двигателей внутреннего сгорания транспортных средств, эксплуатирующихся при температуре окружающего воздуха не ниже минус 40 °С.

Наименование продукта при заказе: Концентрат ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 GREEN K, СТО 79345251-008-2008

Типовые показатели

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернешнл»

| Наименование показателя | Метод испытания | Значение |
|--|-------------------------------|---------------|
| Цвет | ГОСТ 28084, 4.1 | Темно-зеленый |
| Плотность при 20 °С, кг/м ³ | ГОСТ 18995.1 | 1 113 |
| Температура начала кристаллизации, °С | ГОСТ 28084, 4.3 | не выше -35 |
| Водородный показатель (рН) при 20 °С | ГОСТ 22567.5, ГОСТ 28084, 4.8 | 8,2 |
| Щелочность, мл | ГОСТ 28084, 4.9 | 15,0 |