



Devon Favorite SN/CF

Всесезонные полусинтетические моторные масла премиум-класса, созданные для гарантированной защиты бензиновых турбированных двигателей, работающих в суровых климатических условиях



ОПИСАНИЕ

Универсальные моторные масла премиум-класса **Devon Favorite SN/CF** разработаны в соответствии со строгими стандартами мировых производителей автомобилей для эффективной и надежной работы двигателя. Современная технология производства смазочных материалов на основе импортных компонентов предлагает отличные конкурентные характеристики:

- ♦ высокоэффективная защита от образования нагаров и лака на деталях цилиндро-поршневой группы
- ♦ предотвращение шламообразования в картере
- ♦ максимальная защита деталей и узлов двигателя от ржавления под действием конденсата
- ♦ широкий диапазон рабочих температур благодаря отличным низкотемпературным свойствам
- ♦ превосходная термическая и окислительная стабильность
- ♦ улучшенные противоизносные свойства
- ♦ минимальный расход масла на угар

ПРИМЕНЕНИЕ

- ♦ Последние поколения двигателей легковых автомобилей европейского, американского и азиатского производства
- ♦ Внедорожная техника с дизельными турбированными двигателями, работающими при низких температурах на топливе с повышенным содержанием серы
- ♦ Грузовые и легконагруженные фургоны
- ♦ Современные бензиновые турбированные двигатели с системой нейтрализации выхлопных газов

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- ♦ Исключительные низкотемпературные характеристики обеспечивают легкий **холодный пуск двигателя**
- ♦ Оптимальная система защиты гарантирует **стабильную работу двигателя на сернистом топливе**
- ♦ Особо высокая стойкость к окислению обеспечивает долгий срок службы масла и увеличение **интервалов замены**
- ♦ Улучшенная формула позволяет гарантированно **снизить расход топлива**
- ♦ Увеличенный интервал замены масла экономит **Ваши расходы на эксплуатацию**

ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ **Канистра:** 1 л, 4 л
- ♦ **Евробочка:** 180 кг

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ / УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

API SN	ACEA A3/B4-16	MB 229.3
VW 505 00	VW 501 01	RN 0700 level

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	Devon Favorite SN/CF		
		5W-30	5W-40	10W-40
Индекс вязкости	ASTM D 2270	162	165	174
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С при 40 °С	ASTM D 445	11,7 69	15,6 100,5	15,8 97
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	220	220	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	минус 41	минус 40	минус 35
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ASTM D 2896	10,52	10,40	10,7
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,88	0,88	0,88
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %	ASTM D 5800	15,3	11,3	15,3
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	860	862	875

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».