



Devon Gas CNG LA

Всесезонное малозольное моторное масло для современной коммерческой техники, работающей на сжатом природном газе CNG (метане)



ОПИСАНИЕ

Высококачественное малозольное масло, разработанное специально для работы в современных автобусах, грузовых автомобилях и специальной технике, работающих на сжатом природном (CNG – метан) газе. Технология Low SAPS (формула с пониженным содержанием сульфатной золы, фосфора и серы) надежно защищает оборудование от лаковых и зольных отложений. **Devon Gas CNG LA SAE 10W-40** обладает свойствами, позволяющими ему успешно конкурировать с импортными аналогами:

- ♦ высокий запас моюще-диспергирующих присадок способствует поддержанию чистоты двигателя и долгому сроку службы масла
- ♦ отличная окислительная стабильность обеспечивает высокую устойчивость к образованию высокотемпературных отложений
- ♦ смазывающие характеристики масла позволяют минимизировать возможный износ рабочих поверхностей двигателя
- ♦ надежная защита от коррозии. Наличие специальных присадок позволяет двигателю работать на сернистом газовом топливе без ущерба для оборудования

ПРИМЕНЕНИЕ

- ♦ Двигатели, работающие на сжиженном нефтяном (LPG) газе
- ♦ Автобусы, грузовики и иная коммерческая и спец. техника, использующая в качестве топлива сжатый природный газ метан (CNG)

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- ♦ **Лучшая экономика обслуживания.** Малозольное масло снижает количество отложений, что исключает необходимость дополнительного обслуживания техники
- ♦ **Увеличение срока службы оборудования** - благодаря отличным противоизносным характеристикам масла
- ♦ **Защита от прогорания клапанов.** Технология Low SAPS минимизирует углеродистые отложения на поршнях, на клапанах и в камерах сгорания двигателя, одновременно минимизируя абразивный износ
- ♦ **Надежный пуск двигателя при низких температурах.** Улучшенные низкотемпературные характеристики масла позволяют снизить пусковой износ

ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ **Канистра:** 20 л
- ♦ **Евробочка:** 180 кг

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ / УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

Cummins 20074
Detroit Diesel DDC 93K216
API CF
ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель»

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	Devon CNG LA 10W-40
Индекс вязкости	ASTM D2270	166
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ASTM D445	15,63
Кинематическая вязкость при 40°С, мм ² /с	ASTM D445	100,03
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D2896	5,8
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,54
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	230
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	минус 35

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».