



Devon Sprint SL/CF

Всесезонные полусинтетические моторные масла высокого класса для современных бензиновых и дизельных двигателей легковой техники, работающих в различных условиях эксплуатации



ОПИСАНИЕ

Всесезонные моторные масла **Devon Sprint SL/CF** разработаны на основе высококачественных полусинтетических компонентов и комплексного пакета импортных присадок для обеспечения непревзойденной защиты и чистоты двигателя в различных режимах эксплуатации. Масла **Devon Sprint SL/CF** обладают улучшенными рабочими характеристиками:

- ♦ обеспечивают легкий пуск двигателя в любое время года благодаря отличным вязкостно-температурным свойствам
- ♦ предотвращают образование высоко- и низкотемпературных отложений в цилиндро-поршневой группе
- ♦ способствуют снижению шламаобразования и поддерживают чистоту двигателя
- ♦ надежно защищают двигатель от износа и коррозии в различных режимах эксплуатации
- ♦ обеспечивают защиту деталей двигателя в условиях высоких рабочих температур и предельных нагрузок
- ♦ уменьшают трение, образуя прочную масляную пленку, тем самым обеспечивают плавную работу и увеличивают КПД двигателя

ПРИМЕНЕНИЕ

- ♦ Современные высокофорсированные бензиновые и дизельные двигатели импортных и отечественных легковых автомобилей, легких грузовиков и микроавтобусов
- ♦ Бензиновые и дизельные двигатели, оборудованные турбонаддувом
- ♦ Бензиновые и дизельные двигатели без дизельных сажевых фильтров (DPF)
- ♦ Подходят для применения в двигателях пассажирского транспорта с пробегом

ВЫГОДЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

- ♦ Высококачественный состав масла позволяет достичь **высокого уровня производительности двигателя**
- ♦ Экономный расход масла гарантирует **снижение затрат на смазочный материал**
- ♦ Превосходные противоизносные и антикоррозионные свойства эффективно защищают двигатель, **увеличивая межсервисный интервал**
- ♦ Увеличенный КПД двигателя способствует **экономии топлива**

ВИДЫ УПАКОВКИ

- ♦ **Канистра:** 1 л, 4 л, 5 л, 10 л, 20 л, 30 л, 50 л
- ♦ **Евробочка:** 180 кг

ОДОБРЕНИЯ / СПЕЦИФИКАЦИИ / УРОВЕНЬ СВОЙСТВ

API SL/CF ACEA A3/B3 ACEA A3/B3
MB 229.1 ПАО «АВТОВАЗ»

ТИПОВЫЕ РАБОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Метод испытания	Devon Sprint SL/CF		
		5W-30	5W-40	10W-40
Индекс вязкости	ASTM D 2270	171	170	143
Вязкость кинематическая, мм ² /с при 100 °С при 40 °С	ASTM D 445	12,37 72,1	13,4 80,3	15,04 109,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	224	222	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	минус 38	минус 35	минус 35
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ASTM D 2896	9,7	9,7	9,6
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,86	0,76	0,88
Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, %	ASTM D 5800	15,2	15,2	15,3
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ASTM D 4052	857	859	871

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «Завод смазочных материалов «Девон».