

ЛУКОЙЛ ИНСО А8

Масляная смазочно-охлаждающая жидкость для шлифования

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ ИНСО А8 производится на основе специально очищенного минерального масла с добавлением пакета химически активных и полярных присадок, обеспечивающих высокую несущую способность. Продукт обеспечивает повышенный срок службы инструмента и превосходное качество поверхности обработки.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ ИНСО А8 специально разработана для операций шлифования с помощью керамических, алмазных, бор-нитридных шлифовальных кругов. Подходит для шлифования спирально-конических шестерен, а также для плоского или цилиндрического шлифования всех марок сталей и цветных металлов.

Наименование продукта при заказе:

Жидкость смазочно-охлаждающая ЛУКОЙЛ ИНСО А8 СТО-79345251-114-2017

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не содержит хлора и тяжелых металлов
- Безопасна для кожных покровов
- Низкая испаряемость
- Современные противоизносные присадки
- Повышенная экономичность

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ ИНСО А8
Кинематическая вязкость, мм ² /с, при 40 °С	ASTM D445	8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	179
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-46
Плотность при 20°С, кг/м ³	ASTM D4052	816
Цвет	ASTM D1500	1,5
Внешний вид	-	Прозрачная жидкость желтоватого цвета

Типовые показатели продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»