

# TEBOIL HYDRAULIC OIL 5W

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**TEBOIL HYDRAULIC OIL 5W** – полностью синтетическое масло для гидравлических систем строительной техники и портового оборудования, в которых рекомендуется использовать моторное масло.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло **TEBOIL HYDRAULIC OIL 5W** разработано специально для всесезонного использования в гидравлических системах внедорожной техники компании "Caterpillar", для которых рекомендуется применение моторного масла. **TEBOIL HYDRAULIC OIL 5W**, также можно использовать на технике других производителей, в том числе портового оборудования, допускающих применение в гидравлических системах моторное масло.

*Масло не предназначено для применения в двигателях мобильного и стационарного назначения.*

## СВОЙСТВА

Масло **TEBOIL HYDRAULIC OIL 5W** обладает превосходными низко- и хорошими высоко-температурными свойствами, идеально подходящими для круглогодичной эксплуатации. Индекс вязкости гарантирует сохранение высокого КПД гидравлических систем и отличную смазывающую способность в широком диапазоне температур.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Превосходные низкотемпературные характеристики, идеально подходит для всесезонной эксплуатации в условиях высоких нагрузок.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Метод испытаний	TEBOIL HYDRAULIC OIL 5W
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D4052	843
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	32
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D445	6,2
Вязкость кинематическая при -30 °С, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D5293	2 600
Индекс вязкости	ASTM D2270	150
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D92	180
Температура застывания, °С	ASTM D97	-54

Типовые характеристики продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации