

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ПОЛАР

Премиальное гидравлическое масло для экстремально низких температур

ОДОБРЕНИЯ

PALFINGER
SMT Scharf

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524-3 HVLP

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ПОЛАР – гидравлическое масло с превосходными низкотемпературными свойствами. Масло производится на специально подобранном базовом масле и уникальном пакете присадок. Масло характеризуется экстремально высоким индексом вязкости (ИВ > 300).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ПОЛАР разработано для гидравлических систем мобильной, лесозаготовительной, специальной техники, а также различного промышленного оборудования, работающего в арктических зимних условиях.

Наименование продукта при заказе:

Жидкость гидравлическая ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ПОЛАР, СТО 79345251-076-2015

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ПОЛАР идеально подходит для техники, которую необходимо запустить при сильном морозе без подогрева. Позволяет снизить время выхода гидравлической системы на рабочие параметры, тем самым уменьшить стоимость владения техникой или оборудованием. За счет уникального состава изменение вязкости масла от температуры минимально, это позволяет избежать обрыва шлангов и рукавов гидравлического оборудования.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Методы испытаний	ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР ПОЛАР
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 / ASTM D445	32
Вязкость кинематическая при -30 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 / ASTM D445	902
Вязкость кинематическая при -40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ГОСТ Р 53708 / ASTM D445	2 320
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	320
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	118
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-67

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «ЛЛК-Интернетнл»