

## МАРКА «Р»



### ОПИСАНИЕ / ПРИМЕНЕНИЕ

Смазочное масло для систем гидроусиления руля и гидро-объемных передач автомобилей и другой техники.

### ВИД ФАСОВКИ:

- 20 л
- 216,5 л (180 кг)

### СЕЗОН:

- Все сезоны

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- + Обеспечивает стабильность вязкостно-температурных характеристик во всем диапазоне рабочих температур.
- + Надежно защищает детали гидросистем от коррозии и преждевременного износа.
- + Совместимо с материалами уплотнений гидравлических систем.
- + Характеризуется высокой термоокислительной стабильностью, гарантирующей длительную и эффективную работу масла.
- + Препятствует пенообразованию, сохраняя прочность смазывающей масляной пленки.

## ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ПОКАЗАТЕЛИ

### МАРКА «А»

Вязкость кинематическая, мм<sup>2</sup>/с:

- при 40 °С	19,23
- при 100 °С	4,76
- при -20 °С	1240

Температура вспышки  
в открытом тигле, °С

171

Температура застывания, °С

-45

Массовая доля активных  
элементов, %:

- цинк	0,09
- кальций	0,18



*Типовые показатели продуктов не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации ООО «Нефтесинтез». Возможно изготовление продукции по техническому заданию заказчика.*