



## Transmax Dex III Multivehicle

Трансмиссионная жидкость для автоматических коробок передач

### Описание

Castrol Transmax Dex III Multivehicle разработана для применения в автоматических трансмиссиях производства General Motors (до 2005 г.) и Ford (с 1983 г. по 1996 г.), где требуются масла спецификаций Dexron® (II или III) или Mercon. Данный продукт одобрен к применению в высоконагруженных коробках передач производства Allison, где требуются смазочные материалы класса качества TES 389. Допущен к применению в широком спектре автоматических трансмиссий коммерческого транспорта европейского производства. Может применяться в некоторых гидравлических системах рулевого управления (ГУР).

Примечание: Не использовать в агрегатах, где требуется применение жидкостей класса качества MERCON® V, MERCON® SP или DEXRON® VI.

### Преимущества

- Одобрено многочисленными автопроизводителями, что расширяет область его применения.
- Специальная композиция обеспечивает высокую термическую стабильность и стойкость к окислению. Это предотвращает образование отложений и загустевание масла, в результате продлевается срок службы как трансмиссии, так и самого масла.
- Оптимальные фрикционные свойства гарантируют плавное переключение передач и эффективную передачу мощности.
- Благодаря высокому индексу вязкости обеспечиваются постоянные характеристики вязкости в широком диапазоне температур. В результате достигается эффективная защита коробок передач и надежная работа гидроусилителей рулевого управления.

### Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Transmax Dex III Multivehicle
Плотность при 15°C	ASTM D4052	г/мл	0.859
Цвет	ASTM D1500	-	красный
Кинематическая вязкость при 100°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	7.2
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	мм <sup>2</sup> /с	35
Вязкость по Брукфильду при -40°C	ASTM D2983	мПа*с (сП)	16500
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	175
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-46
Температура вспышки, СОС	ASTM D92	°C	216

## Спецификации

Allison C4

Allison TES 389

MAN 339 Z1

MAN 339 V1

MB-Approval 236.9

Voith H55.6335.xx

Volvo Transmission Oil 97341

ZF TE-ML 04D, 14A

Meets Mercon®, Dexron® IIIH, Volvo Transmission Oil 97340

## Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60°C, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Transmax Dex III Multivehicle

12 Oct 2015

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

[www.castrol.com/ru](http://www.castrol.com/ru)