

TEBOIL 2T SNOW

ОПИСАНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей снегоходов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применяется в двухтактных двигателях снегоходов, а также в другой 2Т технике, в том числе с системой впрыска, работающей при низких температурах
- Пропорция смешивания должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя. Стандартной нормой смешивания считается соотношение бензина к маслу 50:1
- Благодаря оптимальному сочетанию высококачественных базовых масел и современного пакета присадок, обладает отличными смазывающими и низкотемпературными свойствами.
- Обладает противодымными свойствами, обеспечивая чистоту и защиту двигателя.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API TC
- JASO FD
- ISO-L-EGD/ GD++
- Rotax 253

ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL 2T SNOW	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	855	кг/м ³	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 100 °C	7,3	мм ² /с	ASTM D 445
Индекс вязкости	145	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	165	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-50	°C	ASTM D 97
Сульфатная зольность	0,15	%	ASTM D 874

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании. Паспорта безопасности (MSDS) доступны по адресу: <http://www.teboil.fi/tuotteet/voiteluaineet/kayttoturvallisuustiedotteet1/>

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.

